

Alpine A290 - Fiche technique et Dimensions



| | | Alpine A290 - Versions 180 ch | Alpine A290 - Versions 220 ch |
|--|--|---|-------------------------------|
| MOTEUR | | | |
| Puissance maximale | 180 CH (130kW) | | 220 CH (160kW) |
| Couple maximal | 285 Nm | | 300 Nm |
| Capacité de la batterie | 52 kWh | | |
| TRANSMISSION | | | |
| Type de transmission | Réducteur | | |
| CHÂSSIS | | | |
| Châssis | Sport Alpine avec butées hydrauliques de suspension et train arrière multibras | | |
| Essieux avant/arrière | Traction | | |
| Type de carrosserie | Citadine | | |
| Diamètre de braquage entre trottoirs | 10,2 m | | |
| Freins | Etriers avants monoblocs Brembo 4 pistons | | |
| Diamètre des disques de freins AV | 320 mm | | |
| Diamètre des disques de freins AR | 288 mm | | |
| Pneumatiques AV / AR | Michelin Pilot Sport EV - 225/40R19 93V | Michelin Pilot Sport 5S - 225/40R19 93V | |
| POIDS | | | |
| Masse à vide en ordre de marche mini (MVODM) | 1 479 kg | | |
| Masse en ordre de marche mini (MODM) avec conducteur 75 kg | 1 554 kg | | |
| Masse maximum autorisée en charge | 1 950 kg | | |
| PERFORMANCES | | | |
| Vitesse maximale | 160 km/h | 170 km/h | |
| 0-100 km/h | 7,4 s | 6,4 s | |
| 0-400 mètres | 15,5 s | 14,7 s | |
| 0-1000 mètres | 29,5 s | 27,7 s | |
| CONSOMMATIONS / ÉMISSIONS ⁽¹⁾ | | | |
| Protocole d'homologation | WLTP | | |
| Émissions de CO ₂ en cycle mixte | 0 g | | |
| Consommation en cycle mixte (kWh/100km) | 15,8-17,0 | 16,5-17,0 | |
| Autonomie en cycle mixte en km | 380 km | 364 km | |

Alpine A290 – Fiche technique et Dimensions



| | | |
|--|--|------|
| Équivalent essence (l/100 km) | 1,87 | 1,87 |
| Émissions de CO ₂ (g/km) | 0 | 0 |
| Émissions de CO ₂ (g/km) dues à la fourniture de carburant et/ou d'électricité (g/km) | 19 | 19 |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A-G) | A | A |
| DIMENSIONS | | |
| Longueur HT (mm) | 3 997 | |
| Largeur avec/sans rétroviseur (mm) | 2 020 / 1 823 | |
| Hauteur (mm) | 1 512 | |
| Empattement (mm) | 2 534 | |
| Porte à faux AV (mm) | 789 | |
| Porte à faux AR (mm) | 674 | |
| Garde au sol (mm) | 151 | |
| Répartition des masses AV/AR | 57 % / 43% | |
| Volume du coffre sous plage arrière (dm ³) | 326 (300 avec le système audio Devialet haute-fidélité) | |

⁽¹⁾ au nominal